



ZINQ[®] Free

Haben Sie Fragen zu den innovativen
Dienstleistungen von Voigt & Schweitzer?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@zinq.com
oder rufen Sie kostenfrei an unter
0800 - 9 40 30 20.



ZINQ[®] Free

Ein Bauteil aus Stahl zum Schutz vor Rost feuerverzinken und z. B. dabei eine Gewinde zinkfrei lassen, einfach, schnell und ohne Aufwand? **ZINQ[®] Free** macht es möglich.



Während bisher eine verzinkungsfreie Fläche nur mit Abdeckfarbe (bei uns erhältlich als LZ 98.2) hergestellt werden konnte und damit auch die für Farbaufträge üblichen Applikationsbedingungen eingehalten werden mussten, bieten wir unseren Kunden mit **ZINQ[®] Free** eine neue einfache Methode um Flächen zinkfrei zu halten.

ZINQ[®] Free erlaubt das präzise und schnelle Abdecken von Flächen, die bei der Stückverzinkung zinkfrei gehalten werden sollen. Aufkleben, andrücken, fertig!

Als Klebeband besteht **ZINQ[®] Free** aus einem Trägermaterial mit temperaturbeständigen Glasfasergewebe und einem darauf abgestimmten Klebstoff. Während des Verzinkungsprozesses schützt **ZINQ[®] Free** die darunterliegende Oberfläche zuverlässig, ohne das Bauteil zu beschädigen.



Außengewinde und Funktionsflächen werden mit **ZINQ[®] Free** bei der Feuerverzinkung zuverlässig frei von Zink gehalten.

Aufbringung des ZINQ® Free



Die Oberfläche von Schmutz, Rost und Ölen säubern.

01



Danach das Band über Kreuz über Stirnfläche kleben und gut andrücken!

02



ZINQ® Free mit einer ausreichenden Überlappung fest um das Gewinde wickeln.

03



Für einen schönen Abschluss ZINQ® Free einmal gerade um das Gewinde wickeln und alles fest andrücken!

04



Fertig zum Verzinken!

05

Vorteile

1. Keine Wartezeiten:

Die Verzinkung kann direkt nach dem Auftrag erfolgen.

2. Einfacher Auftrag:

Einfach auf die zu schützende, gesäuberte Fläche kleben.

3. Haltbar und ergiebig:

Auch bei längerem Nichtgebrauch keine Austrocknung.

4. Umweltfreundlich:

Keine Emission, Verunreinigung oder Geruchsbelästigung.

5. Ökonomie:

Nur eine Lage bietet einen zuverlässigen Schutz vor Zink während des Verzinkungsprozesses, damit ist es besonders wirtschaftlich.

6. Kundenspezifische Form:

Verfügbar als Rolle in verschiedenen Breiten.

Ihre Ansprechpartner

Fragen Sie nach ZINQ® Free, welches Sie bei uns als Band in verschiedenen Abmessungen erhalten.



Band

Abrolllänge	33 m
Breiten	20 mm 50 mm

Haben Sie Fragen?

Unsere Schlossermeister, Stahlbauingenieure und Techniker stehen Ihnen gern zur Verfügung – zur Klärung technischer Fragen, zur Schulung im Bereich Korrosionsschutz, sogar bis hin zur Unterstützung bei Bauabnahmen.

0800 - 9 40 30 20 | ZINQFree@zinq.com

Bei Bedarf beraten wir Sie gerne vor Ort an einem unserer Standorte oder bei Ihnen im Betrieb.