

Standorte Deutschland - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* Korbgröße Kleinteile-Anlage Ø x H (mm) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001:2015 DNV GL	DIN ISO 14001:2015 DNV GL	BS OHSAS 18001:2007 DNV GL	DIN ISO 50001:2011 DNV GL	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST- Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Alsdorf	ZINQ Alsdorf GmbH	7,00 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Arnsberg	Feuerverzinkerei Picker GmbH & Co. KG	6,70 x 1,50 x 2,70 m	Zertifiziert nach DQS					•	•	
Beilstein	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Bruchsal	ZINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Castrop- Rauxel	ZINQ Castrop-Rauxel GmbH & Co. KG	7,50 x 2,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Dresden	ZINQ Dresden GmbH	7,50 x 1,50 x 3,10 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Duisburg	ZINQ Duisburg GmbH & Co. KG	7,00 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Essen	ZINQ Essen GmbH	7,00 x 1,50 x 2,70 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Frankfurt (Oder)	ZINQ Frankfurt (Oder) GmbH	7,00 x 1,20 x 3,50 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Gelsenkirchen	ZINQ Gelsenkirchen GmbH & Co. KG	17,20 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Hagen microZINQ®- Anlage	ZINQ Hagen GmbH & Co. KG	7,00 x 1,80 x 3,20 m	•	•	•	•	•	DIBt Allgemeine bauaufsicht- liche Zulassung (AbZ)		•
Heldrungen	ZINQ Heldrungen GmbH	7,00 x 1,30 x 2,80 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Kissing b. Augsburg	ZINQ Kissing/Augsburg GmbH	Vertikalverzinkung: Teile bis 7,20 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Landsberg	ZINQ Landsberg/Halle GmbH	15,50 x 2,00 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Lausitz	ZINQ Lausitz GmbH & Co. KG	6,50 x 1,40 x 3,60 m 440 x 280 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	7,00 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Maintal	ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal	8,50 x 2,60 x 3,30 m 460 x 600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

Standorte Deutschland - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* Korbgröße Kleinteile-Anlage Ø x H (mm) * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001:2015 DNV GL	DIN ISO 14001:2015 DNV GL	BS OHSAS 18001:2007 DNV GL	DIN ISO 50001:2011 DNV GL	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST- Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Mannheim- Rheinau	ZINQ Mannheim GmbH & Co. KG	4,00 x 1,20 x 3,00 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Netzsckau	ZINQ Netzsckau GmbH	17,20 x 1,50 x 3,20 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Neunkirchen (Saar)	ZINQ Neunkirchen (Saar) GmbH & Co. KG	10,50 x 1,50 x 2,75 m	•	•	•	•	•	•	•	•
Plauen	ZINQ Plauen GmbH & Co. KG	7,50 x 1,30 x 3,50	•	•	•	•	•	•	•	•
Rheine- Hauenhorst	Verzinkerei Rheine-Hauenhorst GmbH & Co. KG	7,00 x 1,50 x 2,70 m						•	•	
Trebbin	Verzinkerei Trebbin GmbH	7,50 x 1,50 x 2,80 m	•					•	•	•

Standorte Deutschland - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung	Maximales Stückgewicht	ZINQ-Management-System zertifiziert nach			Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55633	Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015 DNV GL	Zertifiziert nach DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
				DIN ISO 14001:2015 DNV GL	BS OHSAS 18001:2007 DNV GL	DIN ISO 50001:2011 DNV GL			
Bruchsal	COATINQ Bruchsal GmbH & Co. KG	8,00 x 0,85 x 2,50 m	1,2 t	•	•	•	•	•	•
Castrop- Rauxel	COATINQ Castrop-Rauxel GmbH	8,60 x 2,60 x 0,60 m	1 t	•	•	•	•	•	•
Leipzig	ZINQ Leipzig GmbH	8,00 x 1,00 x 2,50 m	1,3 t	•	•	•	•	•	•

Standorte Benelux - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV GL	DIN ISO 14001:2015 DNV GL	BS OHSAS 18001:2007 DNV GL	DIN ISO 50001:2011 DNV GL	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Antwerpen	Galva Power Antwerpen	18,50 x 1,80 x 2,90 m	•	•		•	•	•	•	•
Charleroi	Galva Power Charleroi	7,50 x 2,00 x 3,30 m	•	•		•	•	•		•
Gent	Galva Power Gent	15,50 x 1,60 x 2,95 m	•	•		•	•	•		•
Houthalen	Galva Power Houthalen	9,30 x 2,45 x 2,90 m	•	•		•	•	•		•
Ieper	Galva Power Ieper	7,30 x 1,40 x 2,40 m	•	•		•	•	•		•
Overpelt	Galva Power Overpelt	8,00 x 1,85 x 2,75 m	•	•		•	•	•	•	•
Veenoord	Zincoat	8,30 x 2,00 x 2,90 m	•	•		•	•	•	•	•

Standorte Benelux - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung	Maximales Stückgewicht	Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55633	Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2015 DNV GL	Zertifiziert nach DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Nieuw Amsterdam	Zincoat Poedercoating	Linie 1: 6,00 x 0,50 x 2,50 m Linie 2: 9,00 x 3,00 x 2,80 m	0,275 t 1,5 t	•	•	•

Standorte Polen- Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* <small>* Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.</small>	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			DIN ISO 9001-2015 DNV GL	DIN ISO 14001:2015 DNV GL	BS OHSAS 18001:2007 DNV GL	DIN ISO 50001:2011 DNV GL	Cradle to Cradle®	DIN EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022	DIN EN 1090 durch das IFO-Institut
Bydgoszcz	Metalcynk Sp. z o.o.	19,00 x 1,90 x 3,30 m						•	•	•
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	7,30 x 1,50 x 2,70 m	PN-EN ISO 9001:9015					PN-EN ISO 1461		

Standorte Polen- Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung	Zertifiziert
Ruda Śląska	Ocynkownia Pokój Sp. z o.o.	8,00 x 1,60 x 2,00 m	PN-EN 13438

Standorte Frankreich - Technische Daten Feuerverzinken

Standort	Firma	Kesselmaß* * Kesselnutzmaße weichen je nach Bauteildimension ab.	ZINQ-Management-System zertifiziert nach					Feuerverzinken nach Norm		Weitere Zulassungen
			EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	OHSAS 18001: 2007	EN ISO 45001: 2018	EN ISO 50001: 2011	Cradle to Cradle®	NF EN ISO 1461	DAST-Richtlinie 022
Saint Pourçain sur Sioule	Galva Eclair	16,00 x 2,00 x 3,20 m	•	•	•	•			•	•
Chabeuil	Gal'Valence	13,00 x 1,60 x 2,80 m	•	•	•	•			•	•
Escrennes	Galva 45	Ligne 1 : 8,00 x 1,80 x 3,00 m Ligne 2 : 5,00 x 1,40 x 2,20 m Ligne 3 : 3,00 x 1,40 x 2,00 m Ligne 4 : 2,00 x 1,10 x 1,20 m	•	•	•	•			•	•
Vivier au court	Galva 08	Ligne 1 : 4,40 x 1,40 x 2,10 m Ligne 2 : 0,6 x 0,2 x 0,2 m	•	•	•	•			•	•
Senozan	Galva Saône	6,30 x 1,50 x 3,00 m	•	•	•	•			•	•
Meyzieu	Galva Lyon Service	7,50 x 1,30 x 2,30 m	•	•	•	•			•	•
Canejan	Galva Sud Ouest	7,40 x 1,25 x 2,20 m	•	•	•	•			•	•

Standorte Frankreich - Technische Daten Pulverbeschichten

Standort	Firma	Maximale Teileabmessung	Maximales Stückgewicht	Zertifiziert nach				Zertifiziert für die Beschichtung von feuerverzinktem Stahl nach DIN 55663	Erfüllt die Anforderungen der Qualisteelcoat-Spezifikationen für die Bereiche nach Korrosivitätskategorien und Haltbarkeit, für die Pulverbeschichtung. C5-Klasse
				EN ISO 9001: 2015	EN ISO 14001: 2015	OHSAS 18001: 2007	EN ISO 45001: 2018		
Saint Pourçain sur Sioule	Deco Galva	Strahlen: 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t	•	•	•	•		•
		Metallisierung: 20,00 x 4,00 x 4,00 m	15 t						
		Automatisch: 16,00 x 2,50 x 1,10 m	2 t						
		Manuell: 17,00 x 2,60 x 2,50 m	15 t						
Vivier au Court	Thermolac 08	Standard: 8,50 x 2,50 x 2,70 m nach Auswertung: 9,30 x 2,50 x 3,50 m	1,8 t	•	•	•	•		